



- A ANGASRÖRKRÖK FÖR SLANG INV. $\phi 44/1.75$
EXHAUST ELBOW FOR HOSE I. D. 44/1.75
- B OLJEPÅFYLNING
OIL FILLING
- C OLJERÄTSTÖCKA, DREV
OIL DIP STICK, DRIVE UNIT
- D BRÄNSLEANSLU'TNING FÖR RÖR 5/16"
FUEL CONNECTION FOR PIPE 5/16"
- E RETURBRÄNSLEANSLU'TNING FÖR RÖR 5/16"
FUEL RETURN CONNECTION FOR PIPE 5/16"
- F HÄVARM FÖR VARVTALESREGLAGE
SPEED CONTROL LEVER
- G VÄXELARM
GEAR SHIFT LEVER
- H SJÖVATTENKRAN
SEA WATER COCK
- J MIN. UTRYMME VID MONTERING AV DREV
MIN. SPACE WHEN MOUNTING DRIVE UNIT
- K UNDERKANT KAPAS EFTER SKROVFORM
LOWER EDGE TO BE CUT ACC. TO HULL FORM
- L TYNGDPUNKT
CENTRE OF GRAVITY
- a REF. PUNKT. SE INST. HANDBOK PUBL. NR 5122
REF. POINT. SEE INST. HANDBOOK PUBL. NO 5122

MÄTT I MILLIMETER OCH TUM
DIMENSIONS IN MILLIMETRES AND INCHES

VOLVO PENTA

SCALE DRAWING

2001 S (S = 120SB)

SCALE 1:10

DATE JAN 1984

RITTN. NR
DRAW. NO. 891381

PUBL. NO. 9120

S-405 08 Göteborg Sweden

MOTORBÄDD
ENGINE BED